

DISOLVENTE DESENGRASANTE ESPECIAL PARA TINTAS, PINTURAS, ADHESIVOS



PROSOLV SURE

SOLVENTES, LUBRICANTES Y
DIELÉCTRICOS

ACCIÓN

- Desengrasar



Foto no controlada



ENVASES:




Aeropoch
260 mL



Bidón
5 L



Bidón
20 L



Barril
200 L

INNOVACIÓN:

- Fórmula que tiene una mezcla ternaria de disolventes.
- Alto poder de disolvente que permite todas las operaciones de desengrasar (IKB > 150).
- Almacenamiento autorizado en exterior (punto de congelación a -80°C).

PROTECCIÓN:

- Respeto al usuario y al medio ambiente.
- Biodegradabilidad superior al 70% según OCDE 301 A.
- Garantizado sin MOSH / POSH, MOAH y HC.

CONSEJO:

- Se utiliza en caliente o frío.
- Recomendado para la eliminación de tintas, resinas, restos de pegamentos o adhesivos, impresiones, ceras vegetales, aceites de silicona, parafina, vaselina, etc.

MODO DE EMPLEO:

■ Aplicación manual:

- Producto listo para usar.
- Se aplica con paño o cepillo.

■ Uso de la máquina:

- Producto listo para usar en máquina de ultrasonidos, por inmersión o en fuente, en frío o en caliente.

■ Enjuague la superficie/material sobre el que se utilizó el producto.

AEROPOCHE:

- Introducir la AEROPOCHE en la caja AEROSUR.
- Cargar la caja AEROSUR a 4 bares máximo (presión que permite vaciar en totalidad la bolsa) con un compresor.

■ Aplicar el producto.

CARACTERÍSTICAS:

- Aspecto: líquido incoloro olor débil especial.
- Base solvente: alcohol modificado.
- IKB: >150.
- Velocidad de evaporación: 350 (DEE = 1).
- Punto de llama: 85°C.

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- GAMME PROFIBRE