

AFLOJATODO 10 FUNCIONES DE ORIGEN VEGETAL



TECHNO B 10.1


DESDENGRASANTES
Y LIMPIADORES

ACCIÓN

- Desatascar
- Lubricar



Foto no contractual



INNOVACIÓN:

- Desincrustante que permite desatascar los mecanismos y desoxidar las piezas.
- Deja una capa lubricante que permite quitar el óxido y que tiene propiedades hidrófobas y anticalentamiento.
- Protege temporalmente de la corrosión hierros, fundiciones y aceros.

PROTECCIÓN:

- Fórmula de origen vegetal, a partir de esteres y aceites vegetales.
- Sin silicona.
- Sin hidrocarburos clorados ni solventes petrolíferos.
- Sin MOSH/MOAH.

CONSEJO:

- Ideal para:
 - Desbloquear tuercas, tornillos, pernos, bisagras, cigüeñales, poleas, rodamientos, ejes, rosas, cerraduras, engranajes...
 - Proteger las herramientas cortantes durante el taladro, serrado, perforación.
- Se utiliza en los sectores: talleres de mantenimiento, garajes, construcción y obras públicas, siderurgia, industria del plástico, marina, zonas verdes...


ENVASES:



Aeropoche
260 ml



Aerosol
400 ml



Tonel
30 L

MODO DE EMPLEO:

AEROPOCHE: ● Introducir la AEROPOCHE en la caja AEROSUR. ● Cargar la caja AEROSUR a 4 bares máximo (presión que permite vaciar por completo la bolsa) con un compresor. ● Aplicar el producto. ● Utilizar un tubo alargador para las zonas precisas que se deben alcanzar.

AEROSOL: ● Vaporizar a aproximadamente 20 cm de la superficie por tratar. ● Dejar actuar unos minutos. ● Renovar la operación si es necesario.

CARACTERÍSTICAS:

- Aspecto: líquido amarillo.
- Composición: aceite de colza y éster metílico de colza.
- Viscosidad: 43 mm²/s a 40°C.
- Punto de inflamabilidad < 100°C.
- Temperatura de uso: entre + 5°C y + 100°C (hasta + 150°C en punta).
- Gas propulsor no inflamable (formato aerosol): CO₂.

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- AEROSUR ● GAMME PROSOLV ● PATLUB CERAMIQUE

IR: