

GRASA DE MONTAJE - NSF



BY
AEROSUR

TECHNO
GRAISSE AL 2


SOLVENTES, LUBRICANTES Y
DIELÉCTRICOS

ACCIÓN

- Lubricar



Foto de cortesía del cliente



ENVASES:



Aeropoché
200 g

INNOVACIÓN:

- Grasa formulada a partir de un gel de silicio y de un aceite blanco mineral.
- Inodora, incolora, sin sabor.
- Resiste al agua y a los ambientes húmedos.
- Protege de la corrosión.

PROTECCIÓN:

- Certificada NSF H1 para un contacto alimentario fortuito.
- Sin pictograma de peligro.

CONSEJO:

- Bolsa utilizable con el concepto AEROSUR.
- Ideal para el montaje de rodamientos en todo tipo de industrias.

MODO DE EMPLEO:

- Introducir la AEROPOCHE en la caja AEROSUR.
- Cargar la caja AEROSUR a 4 bares máximo (presión que permite vaciar por completo la bolsa) con un compresor.
- Aplique el producto a las piezas que vaya a colocar.
- Utilizar el tubo alargador para las zonas de difícil acceso.

CARACTERÍSTICAS:

- Aspecto: grasa lisa translúcida.
- Espesante: silicio.
- Aceite de base: aceite blanco mineral.
- Grado NLGI: 2.
- Rango de temperaturas de uso: -20°C a +130°C.
- Viscosidad del aceite de base: 70 mm²/s (a 40°C ASTM D 7152).
- Resistencia al lavado con agua < 10 % (a 79°C ISO 11009).

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- GAMME PROSOLV'
- AEROSUR

IR:

03/25