

DEMI MASQUE MONO FILTRE

DONNEES TECHNIQUES

Matériaux du masque	Elastomère thermoplastique surmoulée sur du polypropylène (sans silicone)
Matériaux du joint d'étanchéité	
Matériaux du harnais de tête	Elastomère thermoplastique
Soupapes	EPDM
Matériaux de la sangle	Polyester avec cœur en Néoprène
Poids	128 gr

CERTIFICATIONS

- Satisfait à la norme EN 140 :1998 et à la norme AS/NZS 1716 :2012.

NETTOYAGE

- Nettoyer et désinfecter le masque avec une éponge synthétique imprégnée d'une solution d'eau chaude savonneuse ou toute autre solution de nettoyage et de désinfection (ou lingettes).
- Rincer à l'eau courante et laisser sécher.



CARTOUCHES FILTRANTES

- Cartouche compatible avec le masque mono filtre.
- Satisfait à la norme EN 14387.
- AS/NZS 1716 :2012
- Poids : 240 g
- Polypropylène renforcé
- Durée de stockage : 5 ans (dans son emballage d'origine non ouvert).
- Température de stockage : -10°C à +50°C
- Après l'usage, le filtre ouvert peut être placé dans un sac en plastique hermétique, mais doit être remplacé au moins tous les 6 mois.
- Les filtres sont considérés comme des déchets industriels spéciaux. Mettre en destruction conformément aux règlements en vigueur.