



Création : 17/11/2025 • Mise à jour : 17/11/2025

CONDITIONNEMENTS :

- Seau de 10 Kg
- Seau de 25 Kg
- Seau de 50 Kg

GRAISSLUB ALX 00



Graisse fluide pour graissage centralisé



DOMAINES D'APPLICATION :

GRAISSLUB ALX 00 est une graisse fluide de haute performance et aisément pompage, particulièrement adaptée pour la lubrification par systèmes de graissage centralisé. Cette graisse offre une protection durable contre l'usure et la corrosion, limite les micro-pitting et autres phénomènes d'endommagement des mécanismes, tout en restant compatible avec la majorité des matériaux d'étanchéité.

Elle est parfaitement adaptée pour la lubrification des roulements, des guidages à billes, des glissières et tout autre mécanisme, sur des mouvements lents à modérés.

Sa formulation permet de l'utiliser sur des applications chargées à très chargées.

Recommandée dans les secteurs comme le TP (engins, véhicules lourds), les machines agricoles, l'industrie en générale où une graisse NLGI 00 est préconisée. Idéale dans l'industrie agro-alimentaire, cosmétiques et pharmaceutiques, grâce à sa norme NSF H1.

PROPRIÉTÉS :

- Grade 00 : assure une diffusion parfaite de la graisse via des systèmes centralisés, même sur du petit diamètre de tuyau.
- Épaississant à base d'aluminium complexe assure une grande résistance à l'oxydation.
- Résistance aux fortes charges
- Additifs extrême pression et anti-usure pour prolonger la durée de vie des mécanismes.
- Excellente résistance aux lavages réguliers de l'industrie agro-alimentaire
- Formulée sans PFAS

UTILISATION :

1. Afin d'éviter tout soucis de miscibilité entre les épaississants des différentes graisses, il est préconisé de vidanger sa centrale et purger le système, pour évacuer au maximum l'ancienne graisse.
2. Remplir avec GRAISSLUB ALX 00 son réservoir de centrale en respectant les préconisations de grade recommandé par le fabricant de l'équipement.
3. Lancer plusieurs cycles afin de s'assurer du bon acheminement de la nouvelle graisse jusqu'au point de contact.

CONSEIL : En optant pour un graissage avec notre ALX 00, vous réduisez considérablement votre consommation puisque cette graisse résiste aux lavages et aux conditions d'humidité extrêmes donc n'est pas chassée par l'eau, et supporte les fortes charges.

Vous optez pour un graissage plus durable donc moins d'interventions des équipes de maintenance.

De plus, l'absence de substances perfluorées répond aux nouvelles attentes réglementaires et sociétales en matière de sobriété chimique et de durabilité industrielle.

IPC

Innovation • Protection • Conseil

10, quai du Commandant Malbert • CS. 71 821 • 29 218 BREST Cedex 2

SERVICE CLIENTS : 02 98 80 92 08 • ipc.serviceclients@groupe-ipc.com

IPC
UNIQUE PAR NATURE

Page
1 / 2



BY IPC

GRAISSLUB ALX 00

Graisse fluide pour graissage centralisé

CARACTÉRISTIQUES	VALEUR	UNITÉ	MÉTHODE
Aspect / couleur	blanche	-	-
Grade NLGI	00	-	ASTM D217
Savon	aluminium complexe	-	-
Densité	0,93	-	-
Huile de base	blanche pharmaceutique	-	-
Viscosité huile de base (40 °C)	550	mm ² /s	-
Viscosité huile de base (100 °C)	53	mm ² /s	-
Pénétration 60 coups	400 - 430	-	ISO 2137
Charge de soudure test 4 billes	5000	N	DIN 51350
Charge de soudure test 4 billes	510	kg	DIN 51350
Facteur NDm	400 000	-	-
Classification DIN 51502	KPOOK - 20	-	DIN 51502
Classification ISO 12924 (ISO 6743)	L-XBCABOO	-	ISO 12924 (ISO 6743)
Plage de température	-20 +110 (+120 max)	°C	-
Point de goutte	> 230	°C	IP 396
Corrosion lame de cuivre	1b	-	ASTM D4048
NSF	H1	-	-
Halal	oui	-	-
Kosher	oui	-	-
Durée de stockage*	3	an	-
Autres	sans silicone, sans PFAS, non compatible avec les EPDM		

* Durée conseillée de stockage à l'abri des intempéries et dans l'emballage d'origine fermé et scellé.
L'élimination après utilisation doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

Toutes ces informations sont données à titre indicatifs et correspondent aux valeurs qui nous sont connues lors de leur publication. Celles-ci ne constituent en rien une assurance de performances et ne font pas office de garantie vis à vis des applications propres à chaque utilisateur. Toutes ces informations peuvent, à tout moment, sans consultation préalable, être modifiées. Cette version remplace la précédente.

IPC

Innovation • Protection • Conseil

10, quai du Commandant Malbert • CS. 71 821 • 29 218 BREST Cedex 2

SERVICE CLIENTS : 02 98 80 92 08 • ipc.serviceclients@groupe-ipc.com

IPC
UNIQUE PAR NATURE

Page
2 / 2