

RÉSINE DE SCELLEMENT HAUTEMENT RÉSISTANT



TECHNO SCELIX

COLLES ET FIXATIONS

ACTION

- Fixer



CONDITIONNEMENTS :



Cartouche
300 ml

INNOVATION :

- Mortier de scellement à base d'époxy acrylat.
- Matière plus résistante que le polyester.
- Hautes résistances à la traction, au cisaillement et à la charge.
- Prise rapide : charge pouvant être appliquée après 15 minutes.
- Efficace en corps plein comme en corps creux, sur support sec ou humide.

PROTECTION :

- Ne contient pas de styrène.
- Pas d'odeur volatile.

CONSEIL :

- S'utilise avec un simple pistolet mastic.
- Idéal pour fixations de machines, de poutres, d'armoires, de gonds, de tous assemblages nécessitant des points d'ancrage de manière générale. Reprise de fers à béton, fixations de machines, de store-banne, auvents, marquises, grilles, portiques, ...

MODE D'EMPLOI :

EN CORPS PLEIN : ■ Percer avec une mèche de diamètre supérieur à la tige filetée choisie pour le travail à effectuer. ■ Remplir le trou percé avec le produit. ■ Introduire la tige filetée (temps de prise 2 à 4 min). ■ Attendre au minimum 15 minutes avant de mettre sous charge

CORPS CREUX : ■ Percer avec une mèche de diamètre égale à celui du tamis. ■ Remplir le tamis avec le produit. ■ Introduire la tige filetée dans le tamis (temps de prise 2 à 4 minutes). ■ Attendre au minimum 15 minutes avant de mettre sous charge.

CARACTÉRISTIQUES :

- Résine : époxy acrylate sans styrène.
- Aspect : gris clair à beige.
- Durcisseur : peroxyde de benzoyle.
- Densité : 1,7.

Pour plus d'informations, voir fiche complémentaire.

TECHNO SCEL FIX

Résine de scellement hautement résistant

CARACTERISTIQUES MÉCANIQUES :


TEMPERATURE	TEMPS DE MANIPULATION	TEMPS DE MISE SOUS CHARGE
5 °C	20 min	50 min
20 °C	4 min	20 min
30 °C	2 min	15 min

CHARGES LIMITES EN CORPS CREUX :

		TRACTION	CISAILLEMENT
BRIQUE	TIGES FILETEES M8 M10 M12	0.6 kN	1.5 kN
PARPAING	TIGES FILETEES M8 M10 M12	0.9 kN	1.8 kN

CHARGES LIMITES EN SERVICE BÉTON :

Diamètre nominal de la tige (en mm)	8	10	12
Diamètre de perçage (en mm)	10	12	14
Profondeur (en mm)	80	100	120
Charge applicable sur la tige (en kg)	340	460	610



IPC
une entreprise
certifiée
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015



Innovation Protection Conseil

Page 2 sur 2
Création : 07.05.21
IR : 14.10.21

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE
Tél. : 0033 (0)2.98.43.45.44. – Fax : 0033 (0)2.98.44.22.53.