

NOMAD'AIR VENUS

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 - nr. 2020/878)

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET MENGSEL EN DE ONDERNEMING/ONDERNEMING

1.1. Productidentificatie

Productnaam: NOMAD'AIR VENUS

Bestelnummer: 10866

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontmoedigd gebruik

Geconcentreerde alcoholvrije geurcompositie .
Alleen voor industrieel en professioneel gebruik.
Gebruik: Parfums, cosmetica en wasmiddelen.

1.3. Informatie over de leverancier van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsnaam: IPC
Adres: 10 Quai Malbert, 29200, BREST, FRANCE.
Tel. : +33 (0)2 98 43 45 44. Fax : +33 (0)2 98 44 22 53
ipc@groupe-ipc.com

1.4. Noodnummer : +33 (0)1 45 42 59 59.

Bedrijf/Organisatie : INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

Andere noodnummers

Nationaal Vergiftigingen Informatie
+31 (0)88 755 8000

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 en de wijzigingen daarvan.

Huidirritatie , categorie 2 (huidirritatie 2, H315).
Oogirritatie, categorie 2 (oogirritatie 2, H319).
Huidsensibilisatie , categorie 1 (Skin Sens. 1, H317).
Chronische aquatische toxiciteit, categorie 3 (H412).
Dit mengsel vormt geen fysisch gevaar. Zie de aanbevelingen voor andere producten in de kamer.

2.2. Etiketteringselementen

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 en de wijzigingen daarvan.

Gevarenpictogrammen:



GHS07

Waarschuwing:
VOORZICHTIG

Product-ID:

EG 250-954-9	4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYLACETAAT
EG 215-635-0	METHYLIONON (MENGSEL VAN ISOMEREN)
EG 203-375-0	DL-CITRONELLOL
EG 202-086-7	COUCARY
EG 203-213-9	CINNAMALDEHYDE
EG 229-695-0	P-ISOBUTYL-ALFA-METHYLHYDROCINNAMALDEHYDE

NOMAD'AIR VENUS

EG 203-973-1 10-DECENAAL
601-096-00-2 (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE

Gevarenaanduidingen en aanvullende gevarencijfers:

- H315 Veroorzaakt huidirritatie .
- H317 Kan huidallergie veroorzaken .
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, veroorzaakt nadelige effecten op lange termijn.

Veiligheidsaanbevelingen - Preventie :

- Blz. 273 Voorkom lozing in het milieu.
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oog-/oogbeschermingsmiddelen.
gezicht.

Blz. 280

Veiligheidsaanbevelingen - Interventie:

- P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Grondig wassen met water en zeep.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Zorgvuldig spoelen met water gedurende meerdere jaren.
Notulen. Verwijder contactlenzen als het slachtoffer ze draagt en als ze gemakkelijk kunnen worden verwijderd
Verwijderd. Blijf spoelen.
- P332 + P313 In geval van huidirritatie: raadpleeg een arts.
- P333 + P313 Als irritatie of uitslag optreedt: Raadpleeg een arts.
- P337 + P313 Als de oogirritatie aanhoudt: Raadpleeg een arts.

Veiligheidsaanbevelingen - Eliminatie:

- Blz. 501 Lever de inhoud/containers in bij een inzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval,
in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

2.3. Andere gevaren

Het mengsel bevat geen 'zeer zorgwekkende stoffen' (SVHC's) >= 0,1% gepubliceerd door het Europees Productagentschap (ECHA) overeenkomstig artikel 57 van de REACH-verordening: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>. Raadpleeg rubriek 3 om de betrokken stoffen.

Het mengsel voldoet niet aan de criteria voor PBT- of zPzB-mengsels overeenkomstig bijlage XIII bij de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006.

Het mengsel bevat geen >= 0,1% stoffen met hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2. Mengsels

Compositie:

Identificatie	Classificatie (EG) 1272/2008	Notitie	%
CAS: 34590-94-8 EG: 252-104-2 BEREIK: 01-2119450011-60-XXXX DIPROPYLEENGLYCOL MONOMETHYLETHER		[1]	50 <= x% < 62,8
CAS: 32210-23-4 EG: 250-954-9 BEREIK: 01-2119976286-24-XXXX 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYLACETAAT	GHS07 Wng Huid Sens. 1B, H317		5 <= x% < 6,4
CAS: 1335-46-2 EG: 215-635-0 BEREIK: 01-2119471851-35-000X METHYLIONON (MENGSSEL VAN ISOMEREN)	GHS07, GHS09 Wng Huid irritant. 2, H315 Huid Sens. 1B, H317 Oog Irrit. 2, H319 Aquatisch chronisch 2, H411		2,5 <= x % < 5,4
CAS: 18479-58-8	GHS07		2,5 <= x % < 4,3

NOMAD'AIR VENUS

EG: 242-362-4 BEREIK: 01-2119457274-37-0008 DIHYDROMYRCENOL	Wng Huid irritant. 2, H315 Oog Irrit. 2, H319		
CAS: 127-41-3 EG: 204-841-6 BEREIK: 01-2120138061-71-XXXX ALFA-IONON	Wng Aquatisch chronisch 3, H412		2,5 <= x % < 3,4
CAS: 106-22-9 EG: 203-375-0 BEREIK: 01-2119453995-23-XXXX DL-CITRONELLOL	GHS07 Wng Huid irritant. 2, H315 Huid Sens. 1B, H317 Oog Irrit. 2, H319		2,5 <= x % < 3,2
CAS: 60-12-8 EG: 200-456-2 BEREIK: 01-2119963921-31-XXXX FENETHYLALCOHOL	GHS07 Wng Acute Tox. 4, H302 Oog Irrit. 2, H319		2,5 <= x % < 3,2
CAS: 140-11-4 EG: 205-399-7 BEREIK: 01-2119638272-42-XXXX BENZYL ACETAAT	Wng Aquatisch chronisch 3, H412	[1]	1 <= x % < 2
CAS: 91-64-5 EG: 202-086-7 BEREIK: 01-2119949300-45-XXXX COUCARY	GHS07, GHS06 Dgr Acute Tox. 3, H301 Huid Sens. 1B, H317		1 <= x % < 1,4
CAS: 88-41-5 EG: 201-828-7 BEREIK: 01-2119970713-33-XXXX 2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYLACETAAT	GHS09 Wng Aquatisch chronisch 2, H411		1 <= x % < 1,3
CAS: 90-17-5 EG: 201-972-0 BEREIK: 01-2119929625-31-XXXX TRICHOORMETHYLFENYLCARBINYL ACETAAT	GHS09 Aquatisch chronisch 2, H411		1 <= x % < 1,3
CAS: 104-55-2 EG: 203-213-9 BEREIK: 01-2119935242-45-XXXX CINNAMALDEHYDE	GHS07 Wng Huid Sens. 1A, H317		0,1 <= x % < 1,3
CAS: 101-84-8 EG: 202-981-2 BEREIK: 01-2119472545-33-00XX DIFENYL ETHER	GHS07, GHS09 Wng Oog Irrit. 2, H319 Aquatisch chronisch 3, H412 Aquatisch acuut 1, H400 M Acuut = 1	[1]	0,1 <= x % < 1,3
CAS: 6658-48-6 EG: 229-695-0 BEREIK: 01-2120770116-58-0000 P-ISOBUTYL-ALFA-METHYL HYDROKANEELALDEHYDE	GHS07 Wng Huid irritant. 2, H315 Huid Sens. 1B, H317		0,1 <= x % < 0,9
CAS: 112-45-8 EG: 203-973-1 BEREIK: 01-2119980959-11-000X 10-DECENAAL	GHS07 Wng Huid Sens. 1B, H317 Aquatisch chronisch 3, H412		0,1 <= x % < 0,8
INHOUDSOPGAVE: 601-096-00-2 CAS: 5989-27-5 EG: 227-813-5 BEREIK: 01-2119529223-47-00XX (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09 Dgr Flam. Liq. 3, H226 Huid irritant. 2, H315 Huid Sens. 1B, H317		0,1 <= x % < 0,6

NOMAD'AIR VENUS

CAS: 112-44-7
EG: 203-972-6
BEREIK: 01-2119529242-47-XXXX
UNDECANAL

Asp. Tox. 1, H304
Aquatisch chronisch 3, H412
Aquatisch acuut 1, H400
M Acuut = 1
GHS07, GHS09
Wng
Huid irritant. 2, H315
Aquatisch acuut 1, H400
M Acuut = 1
Aquatisch chronisch 1, H410
M Chronisch = 1

0,1 <= x % < 0,3

Specifieke concentratiegrenzen en schattingen van de acute toxiciteit

Identificatie	Specifieke concentratiegrenzen	ETA
CAS: 32210-23-4 EG: 250-954-9 BEREIK: 01-2119976286-24-XXXX 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYLACETAAT		Oraal: ETA = 3370 mg/kg lichaamsgewicht
CAS: 18479-58-8 EG: 242-362-4 BEREIK: 01-2119457274-37-0008 DIHYDROMYRCENOL		Oraal: ETA = 3600 mg/kg lichaamsgewicht
CAS: 127-41-3 EG: 204-841-6 BEREIK: 01-2120138061-71-XXXX ALFA-IONON		Oraal: ETA = 4590 mg/kg lichaamsgewicht
CAS: 106-22-9 EG: 203-375-0 BEREIK: 01-2119453995-23-XXXX DL-CITRONELLOL		dermaal: ETA = 2650 mg/kg lichaamsgewicht Oraal: ETA = 3450 mg/kg lichaamsgewicht
CAS: 60-12-8 EG: 200-456-2 BEREIK: 01-2119963921-31-XXXX FENETHYLALCOHOL		Oraal: ETA = 1610 mg/kg lichaamsgewicht
CAS: 140-11-4 EG: 205-399-7 BEREIK: 01-2119638272-42-XXXX BENZYL ACETAAT		Oraal: ETA = 2490 mg/kg lichaamsgewicht
CAS: 91-64-5 EG: 202-086-7 BEREIK: 01-2119949300-45-XXXX COUCARY		Oraal: ETA = 290 mg/kg lichaamsgewicht
CAS: 88-41-5 EG: 201-828-7 BEREIK: 01-2119970713-33-XXXX 2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYLACETAAT		Oraal: ETA = 4600 mg/kg lichaamsgewicht
CAS: 101-84-8 EG: 202-981-2 BEREIK: 01-2119472545-33-00XX DIFENYL ETHER		Oraal: ETA = 2830 mg/kg lichaamsgewicht

Component informatie:

(Volledige tekst van H-zinnen: zie paragraaf 16)
[1] Een stof waarvoor op de werkplek grenswaarden voor blootstelling gelden.

RUBRIEK 4: EERSTE HULP

Over het algemeen geldt dat bij twijfel of als de symptomen aanhouden, altijd medische hulp moet worden ingeroepen .
Laat een bewusteloos persoon NOOIT iets inslikken.

NOMAD'AIR VENUS

4.1. Beschrijving van eerstehulpmaatregelen

Bij contact met de ogen:

Grondig wassen met vers, schoon water gedurende 15 minuten, waarbij u de oogleden uit elkaar houdt.
Als pijn, roodheid of visueel ongemak optreedt, raadpleeg dan een oogarts.

Bij contact met de huid:

Verwijder geïmpregneerde kleding en was de huid grondig met water en zeep of gebruik een bekende reiniger.
Pas op voor het product dat tussen de huid en kleding, horloges, schoenen, enz. kan achterblijven.
Raadpleeg in geval van allergische manifestatie een arts.
Wanneer het besmette gebied uitgebreid is en/of huidlaesies verschijnen, is het noodzakelijk om een arts te raadplegen of het te laten overbrengen in een ziekenhuisomgeving.

Bij inslikken:

Laat niets via de mond opnemen.
Bij inslikken, als de hoeveelheid klein is (niet meer dan één slokje), spoel dan de mond met water en raadpleeg een arts.
Bel onmiddellijk een arts en laat hem het etiket zien.

4.2. Belangrijkste acute en vertraagde symptomen en effecten

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische zorg en speciale behandeling

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Niet ontvlambaar.

5.1. Wijze van blussing

5.2. Bijzondere gevaren ten gevolge van de stof of het mengsel

Bij een brand komt vaak dikke zwarte rook vrij. Blootstelling aan afbraakproducten kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen.
Adem de dampen niet in.
In geval van brand kan het volgende gebeuren:
- koolmonoxide (CO)
- kooldioxide (CO2)

5.3. Advies voor brandweerlieden

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

AFDELING 6: MAATREGELEN DIE MOETEN WORDEN GENOMEN IN GEVAL VAN ACCIDENTELE VERSPREIDING

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Raadpleeg de beschermingsmaatregelen vermeld in rubrieken 7 en 8.

Voor niet-EHBO'ers

Vermijd contact met huid en ogen.

Voor eerstehulpverleners

Hulpverleners zullen worden voorzien van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (zie sectie 8).

6.2. Voorzorgsmaatregelen voor de bescherming van het milieu

Lekken opvangen en opvangen met onbrandbare absorberende materialen, bijv. zand, aarde, vermiculiet, diatomeeënaarde in vaten voor afvalverwerking.
Voorkom het binnendringen in riolen of waterwegen.

6.3. Inperkings- en opruimingsmethoden en -apparatuur

Reinig bij voorkeur met afwasmiddel, vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

SECTIE 7: HANTERING EN OPSLAG

De eisen voor opslagruimten zijn van toepassing op werkplaatsen waar het mengsel wordt behandeld.
Mensen met een voorgeschiedenis van huidsensibilisatie mogen dit mengsel in geen geval hanteren.

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor een veilige hantering

NOMAD'AIR VENUS

- Was de handen na elk gebruik.
- Verwijder en was verontreinigde kleding voor hergebruik.
- Brandpreventie :**
- Onbevoegden de toegang ontzeggen.
- Aanbevolen apparatuur en procedures :**
- Voor persoonlijke bescherming, zie rubriek 8.
- Neem de voorzorgsmaatregelen op het etiket en de voorschriften van de arbeidsbescherming in acht.
- Vermijd contact met huid en ogen.
- Verboden apparatuur en procedures :**
- Het is verboden te roken, te eten en te drinken in de lokalen waar het mengsel wordt gebruikt.
- 7.2. Voorwaarden voor veilige opslag , met inbegrip van mogelijke onverenigbaarheden**
- Er zijn geen gegevens beschikbaar.
- Verpakking**
- Altijd bewaren in een verpakking van hetzelfde materiaal als het origineel.
- 7.3. Specifiek eindgebruik**
- Er zijn geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 8: BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling:

- Europese Unie (2022/431, 2019/1831, 2017/2398, 2017/164, 2009/161, 2006/15/EG, 2000/39/EG, 98/24/EG)					
GEVA	MEV-mg/m3:	MEV-ppm:	TLV-mg/m3:	TLV-ppm:	Notities:
34590-94-8	308	50	-	-	Huid
101-84-8	7	1	14	2	-
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010):					
GEVAL	TWA:	STEL:	Plafond:	Definitie :	Criteria :
34590-94-8	100 ppm	150 ppm		Huid	
140-11-4	10 ppm			A4	
101-84-8	1 ppm	2 ppm			
- Frankrijk (INRS - Tools 65 / 2021-1849, 2021-1763, beschikking van 09/12/ 2021):					
GEVA	VME-ppm:	VME-mg/m3:	TLV-ppm:	TLV-mg/m3:	TMP-nummer:
34590-94-8	50	308	-	Opmerkingen: *	84
101-84-8	1	7	2	14	-

8.2. Beheersing van blootstelling

Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

Pictogram(men) van de verplichting om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) te dragen:



- Gebruik schone en goed onderhouden persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Bewaar persoonlijke beschermingsmiddelen in een schone ruimte, weg van het werkgebied.
- Niet eten, drinken of roken bij gebruik. Verwijder en was verontreinigde kleding voor hergebruik. Zorgen voor ventilatie vooral in gesloten ruimtes.
- Oog-/gelaatsbescherming**
- Vermijd contact met de ogen.
- Gebruik oogbescherming die is ontworpen om te beschermen tegen vloeistofspatten.
- Voor elke handeling is het noodzakelijk om een zijdelingse beschermingsbril te dragen die voldoet aan de NF EN166-norm.
- Gebruik bij verhoogd gevaar een gelaatsscherm voor gelaatsbescherming.
- Het dragen van een corrigerende bril vormt geen bescherming.

NOMAD'AIR VENUS

Het wordt aanbevolen dat dragers van contactlenzen corrigerende lenzen gebruiken wanneer ze werken op plaatsen waar ze kunnen worden blootgesteld aan dampen Irritant.

Zorg voor oogfonteinen in werkplaatsen waar het product consequent wordt behandeld.

- Bescherming van de handen

Gebruik geschikte beschermende handschoenen die bestand zijn tegen chemische agentia in overeenstemming met EN ISO 374-1.

De keuze van handschoenen moet worden gemaakt op basis van de toepassing en de duur van het gebruik op de werkplek.

Beschermende handschoenen moeten worden gekozen op basis van het werkstation: andere chemicaliën die kunnen worden gehanteerd, beschermende uitrusting fysieke vereisten (snijwonden, lekke banden, thermische bescherming), behendigheid vereist.

Type handschoenen aanbevolen :

- Natuurlijke latex
- Nitrilrubber (butadien-acrylonitril (NBR) copolymeer))
- PVC (polyvinylchloride)
- Butylrubber (isobutyleen-isopreencopolymeer)

- Bescherming van het lichaam

Vermijd contact met de huid.

Draag geschikte beschermende kleding.

Geschikt type beschermende kleding:

Draag bij sterke spatten vloeistofdichte tegen chemicaliën beschermende kleding (type 3) die voldoet aan de NF EN14605/A1-norm om contact met de huid te vermijden.

Als er een risico op spatten bestaat, draag dan tegen chemicaliën beschermende kleding (type 6) die voldoet aan de NF EN13034/A1-norm om elke contact met de huid.

Het personeel zal regelmatig gewassen werkkleding dragen.

Na contact met het product moeten alle vuile delen van het lichaam worden gewassen.

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over essentiële fysische en chemische eigenschappen	
Fysieke toestand	
Fysieke conditie:	Vloeibare vloeistof.
Kleur	
Kleur: LICHTGEEL	
Ruiken	
Geurdrempel:	Niet gespecificeerd.
Geur: BLOEMIG ALDEHYDE POEDER	
Smeltpunt	
Smeltpunt/-interval:	Niet beïnvloed.
Vriespunt	
Vriespunt/interval :	Niet gespecificeerd.
Kookpunt of beginkookpunt en kookinterval	
Kookpunt/ interval :	Niet beïnvloed.
Ontvlambaarheid	
Ontvlambaarheid (vast, gas):	Niet gespecificeerd.
Onderste en bovenste explosiegrenzen	
Explosiegevaar, onderste explosiegrens (%):	Niet gespecificeerd.
Explosiegevaar, bovenste explosiegrens (%):	Niet gespecificeerd.
Vlampunt	
Vlampuntinterval :	60°C < PE <= 93°C
Zelfontbrandingstemperatuur	
Zelfontbrandingspunt/-interval:	Niet beïnvloed.

NOMAD'AIR VENUS

Ontledingstemperatuur

Ontledingspunt/ -interval : Niet beïnvloed.

Ph

pH in waterige oplossing: Niet gespecificeerd.

Ph: Niet beïnvloed.

Kinematische viscositeit

Viscositeit : Niet gespecificeerd.

Viscositeit : v < 7 mm2/s (40°C)

Oplosbaarheid

Oplosbaarheid in water : Onoplosbaar

Lipo-oplosbaarheid : Niet gespecificeerd.

N-octanol/waterverdelingscoëfficiënt (logwaarde)

N-octanol/water verdelingscoëfficiënt: Niet gespecificeerd.

Dampdruk

Dampspanning (50°C): Minder dan 110 kPa (1,10 bar).

Dichtheid en/of relatieve dichtheid

Dichtheid : 0.9573/0.9773@20°C

Relatieve dampdichtheid

Dampdichtheid : Niet gespecificeerd.

9.2. Overige informatie

Brekingsindex : 1.4429/1.4529@20°C

% VOS: 1.99

9.2.1. Informatie over fysische gevarenklassen

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

9.2.2. Andere veiligheidsvoorzieningen

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

SECTIE 10: STABILITEIT EN REACTIEVERMOGEN

10.1. Reactievermogen

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

10.2. Chemische stabiliteit

Dit mengsel is stabiel onder de in rubriek 7 aanbevolen hanterings- en opslagomstandigheden.

10.3. Mogelijkheid van gevaarlijke reacties

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Vermijden

•Vorst

10.5. Onverenigbare materialen

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Thermische ontleding kan vrijkomen/vormen :

- koolmonoxide (CO)

- kooldioxide (CO2)

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

NOMAD'AIR VENUS

Kan leiden tot omkeerbare huidlaesies, zoals ontsteking van de huid of de vorming van erytheem en decubitus of oedeem, tot gevolgd door een blootstelling van maximaal vier uur.

Kan omkeerbare effecten op de ogen veroorzaken, zoals oogirritatie die binnen een observatieperiode volledig omkeerbaar is 21 dagen.

Kan een allergische reactie veroorzaken door contact met de huid.

11.1.1. Stoffen

Acute toxiciteit :

DIFENYLETHER (CAS: 101-84-8)	
Mondeling:	LD50 = 2830 mg/kg lichaamsgewicht/dag
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYLACETAAT (CAS: 88-41-5)	
Mondeling:	LD50 = 4600 mg/kg lichaamsgewicht/dag
COUSMARY (CAS: 91-64-5)	
Mondeling:	LD50 = 290 mg/kg lichaamsgewicht/dag
BENZYLACETAAT (CAS: 140-11-4)	
Mondeling:	LD50 = 2490 mg/kg lichaamsgewicht/dag
FENETHYLALCOHOL (CAS: 60-12-8)	
Mondeling:	LD50 = 1610 mg/kg lichaamsgewicht/dag
DL-CITRONELLOL (CAS: 106-22-9)	
Mondeling:	LD50 = 3450 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Dermaal :	LD50 = 2650 mg/kg lichaamsgewicht/dag
ALFA-IONON (CAS: 127-41-3)	
Mondeling:	LD50 = 4590 mg/kg lichaamsgewicht/dag
DIHYDROMYRCENOL (CAS: 18479-58-8)	
Mondeling:	LD50 = 3600 mg/kg lichaamsgewicht/dag
4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYLACETAAT (CAS: 32210-23-4)	
Mondeling:	LD50 = 3370 mg/kg lichaamsgewicht/dag

11.1.2. Mengen

Er is geen toxicologische informatie over het mengsel beschikbaar .

11.2. Informatie over andere gevaren

Monografie(ën) van het IARC (Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek):

- CAS 123-35-3: IARC-groep 2B: Het middel kan kankerverwekkend zijn voor de mens.
- CAS 5989-27-5: IARC-groep 3: Het middel kan niet worden geclassificeerd wat betreft kankerverwekkendheid voor de mens.
- CAS 91-64-5: IARC-groep 3: Het agens kan niet worden geclassificeerd wat betreft kankerverwekkendheid voor de mens.
- CAS 140-11-4: IARC-groep 3: Het agens kan niet worden geclassificeerd als kankerverwekkend voor de mens.

Stof(fen) beschreven in een toxicologisch gegevensblad van het INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) :

- d-limoneen (CAS 5989-27-5): zie veiligheidsinformatieblad nr . 227.
- Benzylacetaat (CAS 140-11-4): zie veiligheidsinformatieblad nr. 284.

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

Schadelijk voor in het water levende organismen, heeft langetermijneffecten.

Afvoer van het product naar riolen of waterwegen moet worden vermeden.

12.1. Toxiciteit

12.1.2. Mengsels

Er is geen informatie over de toxiciteit in aquatisch milieu voor het mengsel beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

12.3. Potentieel voor bioaccumulatie

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de grond

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

NOMAD'AIR VENUS

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordelingen

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

12.7. Andere schadelijke effecten

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Duitse voorschriften voor de classificatie van watergevaren (WGK, AwSV bijlage I, KBws):

WGK 2: Vormt een gevaar voor water.

SECTIE 13: OVERWEGINGEN BIJ VERWIJDERING

Passend beheer van afvalstoffen van het mengsel en/of de recipiënt ervan wordt bepaald overeenkomstig de bepalingen van de richtlijn Richtlijn 2008/98/EG.

13.1. Methoden voor afvalverwerking

Niet lozen in riolen of waterwegen.

Afval :

Het afvalbeheer wordt uitgevoerd zonder gevaar voor de gezondheid van de mens en zonder nadelige gevolgen voor het milieu, en met name zonder gevaar voor het milieu te creëren. water, lucht, bodem, flora en fauna.

Recyclen of afvoeren in overeenstemming met de geldende wetgeving, door een inzamelaar of een erkend bedrijf.

Vervuil de bodem of het water niet met afval, gooi het niet weg in het milieu.

Vervuilde verpakking :

Leeg de container volledig. Houd het etiket op de verpakking.

Dien in bij een goedgekeurde eliminator.

RUBRIEK 14: VERVOERSINFORMATIE

Vrijgesteld van indeling en etikettering Vervoer .

14.1. UN-nummer of identificatienummer

-

14.2. Juiste verzendnaam van de VN

-

14.3. Gevaarklasse(n) voor vervoer

-

14.4. Verpakkingsgroep

-

14.5. Gevaren voor het milieu

-

14.6. Speciale voorzorgsmaatregelen die de gebruiker moet nemen

-

14.7. Bulkvervoer over zee overeenkomstig IMO-instrumenten

-

RUBRIEK 15: WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

15.1. Specifieke voorschriften/wetgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu voor de stof of het mengsel

Informatie over indeling en etikettering in rubriek 2:

Er is rekening gehouden met de volgende voorschriften:

- Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2022/692 (ATP 18)

Informatie over de verpakking:

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Beperkingen die van toepassing zijn op grond van titel VIII van REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006:

Het mengsel bevat geen stof waarvoor beperkingen gelden in de zin van bijlage XVII bij de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006: <https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>.

Precursoren voor explosieven :

NOMAD'AIR VENUS5

Het mengsel bevat geen stoffen die vallen onder Verordening (EU) 2019/1148 betreffende het op de markt brengen en het gebruik van precursoren Explosieven.

Bijzondere bepalingen :

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Tabellen van beroepsziekten volgens de Franse arbeidswet :

TMP-nr.	Verwooring
84	Ziekten veroorzaakt door vloeibare organische oplosmiddelen voor professioneel gebruik: verzadigde of onverzadigde alifatische of cyclische vloeibare koolwaterstoffen, alsmede mengsels daarvan; vloeibare gehalogeneerde koolwaterstoffen; Derivaten van nitraten van alifatische koolwaterstoffen; alcoholen, glycolen, glycolethers ;ketonen; aldehyden; alifatische en cyclische ethers, tetrahydrofuraan daaronder begrepen;
84	Esters; dimethylformamide en dimethylacetamine; acetonitril en propionitril; pyridine; dimethylsulfon, dimethylsulfoxide.

Nomenclatuur van geclassificeerde installaties (versie 52 van december 2021, rekening houdend met de bepalingen van Richtlijn 2012/18/EU, bekend als

Seveso 3):			
ICPE-nr.	Aanduiding van de rubriek	Regime	Straal
1434	Ontvlambare vloeistoffen, vlampuntvloeistoffen tussen 60°C en 93°C (1), zware stookolie en ruwe olie, met uitzondering van vloeistoffen als bedoeld in post 4755 en andere alcoholhoudende dranken (vulinstallatie of met uitzondering van de in post 1435 bedoelde benzinestations).		
	1. Het laden van het tankvoertuig, de Faciliteiten van het Container Vullen De maximale doorvoer van de installatie is:		
	a) groter dan of gelijk aan 100 m ³ /h	Heeft	1
	b) groter dan of gelijk aan 5 m ³ /h doch minder dan 100 m ³ /h	DC	
1436	2. Laad- en losinstallaties ten behoeve van een opslagplaats Vergunningsplichtige ontvlambare vloeistoffen	Heeft	1
	Vlampuntvloeistoffen tussen 60 °C en 93 °C, met uitzondering van dranken (opslag of gebruik van).		
	De totale hoeveelheid die waarschijnlijk in de installaties aanwezig zal zijn, met inbegrip van in ondergrondse holtes:		
	1. groter dan of gelijk aan 1.000 ton	Heef	2
	2. van 100 ton of meer, doch minder dan 1 000 ton	DC	

Regime = A: autorisatie; E: Registratie; D: verklaring; S: erfdiensbaarheid van openbaar nut ; C: onder voorbehoud van de periodieke keuring als bedoeld in Artikel L. 512-11 van het milieuwetboek.

Straal = Straal weergegeven in kilometers.

Duitse voorschriften voor de classificatie van watergevaaren (WGK, AwSV bijlage I, KBws):

WGK 2: Vormt een gevaar voor water.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Aangezien de werkomstandigheden van de gebruiker niet bij ons bekend zijn, is de informatie in dit veiligheidsinformatieblad gebaseerd op de stand van onze kennis en zowel de nationale als de communautaire regelgeving.

Het mengsel mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan die welke in punt 1 zijn vermeld, zonder voorafgaande instructies van schriftelijke manipulaties .

Het is altijd de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan de vereisten van de wetten en lokale regelgeving.

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad moet worden beschouwd als een beschrijving van de eisen voor en niet als garantie voor de eigenschappen van het mengsel.

Labels van zinnen H, EUH in rubriek 3 en zinnen P van 2.2 die niet op het etiket staan :

H226	Ontvlambare vloeistoffen en dampen.
H301	Giftig bij inslikken.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H304	Kan dodelijk zijn als het wordt ingeslikt en in de luchtwegen terechtkomt.

NOMAD'AIR VENUS

H315	Veroorzaakt huidirritatie .
H317	Kan huidallergie veroorzaken .
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met schadelijke effecten op lange termijn.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, veroorzaakt schadelijke effecten op lange termijn.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, veroorzaakt nadelige effecten op lange termijn.
P261	Vermijd het inademen van stof/dampen/gassen/nevels/dampen/aërosolen.
P264	Was de handen grondig na het hanteren.
P362-364	Verwijder verontreinigde kleding en was deze voor hergebruik.

Afkortingen en acroniemen:

LD50: De dosis van een teststof die gedurende een bepaalde periode tot een dodelijkheid van 50% leidt.
REACH: Registratie, evaluatie, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.
ETA: Acute Toxiciteit Schatting
CP: Lichaamsgewicht
TEL: Limiet voor kortstondige blootstelling
TWA: Tijdgewogen gemiddelden
TMP: Tabellen van beroepsziekten (Frankrijk)
TLV: grenswaarde voor blootstelling.
VME: Gemiddelde blootstellingswaarde.
ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.
IMDG: Internationale Maritieme Gevaarlijke Goederen.
IATA: Internationale Vereniging voor Luchtvervoer.
ICAO: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.
RID: Reglement betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen per spoor.
WGK: Wassergefahrdungsklasse (watergevarenklasse).
GHS07: Uitroepteken.
PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch.
zPzB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend.
SVHC: Zeer zorgwekkende stof.