

BEDEKBAAR WATERDICHTMAKEND MIDDEL OPLOSMIDDELFASE



BUILDING HYDROFUGE

ONDERHOUD VAN
GEBOUWEN EN VERFWERK

ACTIE

- Muren beschermen



Watercontactuele foto




Geproduceerd



In Frankrijk

VERPAKKINGEN:



Vat
30 L

INNOVATIE:

- Waterdichtmakend middel om het behandelde oppervlak volledig waterafstotend te maken.
- ZEER KRACHTIG: De penetratiediepte van de formule kan bij een relatief poreus oppervlak tot 5 mm gaan.
- ECONOMISCH = 2 tot 4 m² per liter afhankelijk van de porositeit van het oppervlak.

VEILIG:

- Vrij van siliconen.
- Laat het oppervlak ademen en maakt de doorgang van waterdamp en lucht mogelijk.

TIP:

- Ideaal om poreuze of weinig poreuze oppervlakken waterafstotend en vochtwerend te maken.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Gebruiksklaar product.
- Aanbrengen met een spuit, een roller of een borstel op het schone en droge poreuze oppervlak.
- Laten inwerken.

* Voor meer informatie, zie bijgevoegde fiche.

KENMERKEN:

- Kleurloze vloeistof met oplosmiddelen.
- Dichtheid: 0,79 ± 0,03.
- Vlampunt: 39°C.

Bedekbaar waterdichtmakend middel oplosmiddelfase

VOORWAARDEN VAN UITVOERING:

o Na toepassing reageert **BUILDING HYDROFUGE** op het oppervlak.

o Snelle absorptie. Het vochtwerende effect werkt verder dan het oppervlak zelf van het substraat. De indringdiepte kan in geval van een relatief poreus substraat 5 min bedragen.

o De impregnatie is compleet vanaf verdamping van het oplosmiddel, zonder de noodzaak om op een bepaalde veroudering te wachten of om over te gaan tot een of andere polymerisatie voor een optimale doeltreffendheid van het product.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN:

o Het bij voorkeur overvloedig aanbrengen gebeurt met een spuit, een roller of een borstel op een proper, droog en poreus oppervlak. Een liter bedekt 2 à 4 m², maar dit is uiteraard afhankelijk van het min of meer poreuze materiaal.

o Bij zeer vochtig of niet-poreus metselwerk dringt **BUILDING HYDROFUGE** niet door, waardoor kans op vlekken. Wanneer een moeilijkheid van dit soort wordt gevreesd, is het verstandig om een test te doen op een klein oppervlak.

o Over het algemeen moet **BUILDING HYDROFUGE** worden aangebracht op proper en droog materiaal, en veroorzaakt het op dat moment geen verandering in het uiterlijk van het substraat. Het kan echter in bepaalde omstandigheden, zoals trouwens gebeurt met andere vochtwerende stoffen, dat een behandeld oppervlak donkerder lijkt dan een niet-behandeld oppervlak.

o Dit, hoe dan ook miniem, verschil, komt niet voort van **BUILDING HYDROFUGE** zelf, die kleurloos is, maar van het optische effect veroorzaakt door een afname in lichtverstrooiing.

o Kortom, de zeer snelle afvloeiing van water op een muur behandeld met **BUILDING HYDROFUGE** moet voortdurend worden gewassen en draagt dus op essentiële wijze bij tot het bewaren van een toestand van hoge reinheid.

o Lagere oppervlakken, met vochtige plekken, werden dankzij ons product succesvol behandeld. Er moet overigens worden gemeld dat dit later het behangen of het aanbrengen van een laagje olieverf niet heeft verhinderd. Toch vertonen een aantal lagen verf niet meer de nodige verspreiding, in het bijzonder op licht poreuze of niet-poreuze substraten en kunnen derhalve niet worden gebruikt.

OPSLAG EN HANTERING:

- o **BUILDING HYDROFUGE** is ontvlambaar en moet dienovereenkomstig worden gehanteerd en opgeslagen. Voor het transport wordt het geklasseerd als ontvlambaar product met vlampunt tussen 21 °C en 55 °C.
- o **BUILDING HYDROFUGE** verslechtert bij aanwezigheid van vocht en moet worden bewaard in een hermetisch gesloten verpakking. Elk open vat moet zo snel mogelijk worden opgebruikt.
- o Hoewel de toxiciteit van **BUILDING HYDROFUGE** niet bepaald is, voor zover wij weten, is dit product niet giftig onder normale gebruiksomstandigheden. Toch moet inademing, inslikken en contact met huid en ogen vermeden worden. Het is raadzaam om handschoenen voor basishygiëne, beschermende kleding en een veiligheidsbril te dragen tijdens de manipulatie van dit product.