

VLOEBARE AFDICHTING HOGE WEERSTAND SPECIAAL VOOR BUIZEN, KOPPELINGEN EN LEIDINGEN



FIX ETANCH



LIJMEN EN HECHTINGEN

ACTIE

- Waterdicht maken



Watercontractuele foto



INNOVATIE:

- Anaërobe hars speciaal voor het afdichten van koppelingen en leidingen.
- Uitstekende weerstand tegen schokken, trillingen, lekken, corrosie en torsie.
- Bestand tegen extreme positieve en negatieve temperaturen.
- Gemakkelijk te demonteren: gemiddelde weerstand.

VEILIG:

- Zonder gevaarspictogram.
- Loopt niet uit.
- Hars gecertificeerd volgens NSF categorie S6: product bruikbaar in productiegebieden, maar mag niet in contact komen met voedingsmiddelen of drinkwater.

TIP:

- Vervangt sisal en teflontape.
- Perfect geschikt voor de afdichting van aansluitingen van waterleidingen, drukleidingen, chauffages, warm- of koudwatercircuits, gas- en koolwaterstofnetwerken...
- Wordt toegepast in loodgieterij, verwarming, technische en onderhoudsdiensten, mechanikers, autofabrikanten...

VERPAKKINGEN:



Vouwflesje
50 g

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Reinig en ontvet de te monteren mechanismen.
- Aanbrengen op de af te dichten verbinding.
- De onderdelen monteren en laten uitharden.
- Uithardingstijd: 12 minuten.

KENMERKEN:

- Samenstelling: gemodificeerde acrylaat hars.
- Kleur: geel.
- Viscositeit: 20.000 tot 40.000 cP.
- Breekmoment: 25 Nm.
- Maximale speling: M80.
- Temperatuurbestendigheid (na uitharding): - 55 tot + 180°C.

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- GAMME PROSOLV

IR: