





OLEOLUB CODEX

OPLOSMIDDELEN, SMEER-
MIDDELEN EN DIËLETRICA

ACTIE

- Smeren



INNOVATIE:

- Minerale smeerolie voor precisiemechanismen.
- CODEX-kwaliteit:
 - Antikleefmiddel.
 - Waterbestendig - hydrofoob.
 - Elektrisch isolerend.
 - Anti-oxiderend.
- Compatibel met alle metalen, thermoharden-
de en thermoplastische materialen en elasto-
meren.

VEILIG:

- Niet ontvlambaar drijfgas.
- Kleurloos: maakt geen vlekken.
- Geur- en smaakloos.
- Zonder organoleptische effecten.
- Totale chemische en biologische inertie.

TIP:

- Voor gebruik op alle soorten lichtbelaste me-
chanismen, bij lage snelheden maar geduren-
de een groot aantal cycli. Maakt smering, glij-
den, assemblage en ontvormen mogelijk.
- Ideaal voor de voedingsmiddelen-, farma-
ceutische, cosmetica-, textiel- en verpakkingssin-
dustrie enz.

VERPAKKINGEN:



Spuitbus
500 ml

GEBRUIKSAANWIJZING:

- De spuitbus schudden.
- Verstuiven vanop 20 cm van de te behan-
delen oppervlakken.
- Laten inwerken en drogen.
- Spuitbus kan in alle posities worden gebruikt.

KENMERKEN:

- Uitzicht: kleurloze vloeistof.
- Basisolie: mineraal.
- Kinematische viscositeit van de basisolie:
70 mm²/s (40°C, NF EN ISO 3104).
- Kinematische viscositeit van actief ingrediënt
(olie + co-solvent): 3,92 mm²/s (40°C, NF EN ISO
3104).
- Temperatuurbereik: -20°C tot +200°C.
- Niet ontvlambaar drijfgas: CO₂.