

KOUD MENGASFALT OP BASIS VAN GERECYCLEERD STEENSLAGBETON



SURFAMAX 2

ONDERHOUD VAN WEGEN,
TROTOIRS, PARKING

ACTIE

- Herstellen



INNOVATIE:

- Flexibel asfalt dat bijzonder geschikt is voor alle herstellings- en renovatiewerken die snel moeten gebeuren.
- Praktisch: kan zonder primer gebruikt worden.
- Bestand tegen temperatuurschommelingen na uitharding.
- Perfecte hechting, zelfs op staal en gietijzer na verdichting.

VEILIG:

- Emmer met plastic zak voor langdurige opslag.
- Herbruikbaar: minder afval.

TIP:

- Ideaal voor het repareren van kuilen, verzakkingen, vorstschade, schade aan parkeerplaatsen, kades, trottoirs, egaliseren van putten, sleuven, plaatsen van parkeermeters, lantaarnpalen, verhogen van buffers, enz.
- Kan gebruikt worden bij nat of koud weer (tot -10°C).

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Klaar voor gebruik.
- Reinig en onstoff het te behandelen oppervlak.
- Als de holte te diep is, gedeeltelijk opvullen met grind.
- De koude mix uitstrooien.
- Aanstampen.
- Materiaal reinigen met oplosmiddel (PRO-SOLV).
- Verbruik: 50 tot 90 kg/m² voor 2 tot 4 cm dikte.

KENMERKEN:

- Samenstelling: koud mengsel op basis van gerecycleerd steenslagbeton.
- Uiterlijk: zwart toeslagmateriaal.
- Korrelgrootte: 0/4 of 0/8.
- Dichtheid: 2.1.
- Mechanische druksterkte: Rc > 1 MPa na 14 dagen.

VERPAKKINGEN:



Emmer
25 Kg

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- PROSOLV ● EMULMAX

IR:

07/25