

GRAISSE DE MONTAGE NSF



BY
AEROSUR

TECHNO GRAISSE AL 2

SOLVANTS, LUBRIFIANTS
ET DIÉLECTRIQUES

ACTION
• Graisser



Photo non contractuelle



INNOVATION :

- Graisse formulée à partir d'un gel de silice et d'une huile blanche minérale.
- Inodore, incolore, sans saveur.
- Résiste à l'eau et aux ambiances humides.
- Protège de la corrosion.

PROTECTION :

- Agrée NSF H1 pour un contact alimentaire fortuit.
- Sans pictogramme de danger.

CONSEIL :

- Poche utilisable avec un boîtier AEROSUR.
- Idéale pour le montage de roulements, paliers, etc dans tous types d'industries.

MODE D'EMPLOI :

- Introduire l'AEROPOCHE dans le boîtier AEROSUR.
- Charger le boîtier AEROSUR à 8 bars maximum (pression permettant de vider totalement la poche) à l'aide d'un compresseur.
- Appliquer le produit sur les pièces à monter.
- Utiliser le tube prolongateur pour les endroits difficiles d'accès.

CARACTÉRISTIQUES :

- Aspect : graisse lisse translucide.
- Épaississant : silice.
- Huile de base : huile blanche minérale.
- Grade NLGI : 2.
- Plage d'utilisation : - 20°C à + 130°C.
- Viscosité huile de base : 70 mm²/s (à 40°C ASTM D 7152).
- Résistance au délavage à l'eau < 10 % (à 79°C ISO 11009).

CONDITIONNEMENTS :



Aeropoches
200 g

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

■ GAMME PROSOLV ■ AEROSUR

IR :